

ナイロン:規格表

■NXX規格表 規格巾107cm・120cm・135cm

品番	メッシュ/2.54cm	オープニング (μm)	オープニング エリア(%)	線径 (μm)
NXXX 25	200	41	10	43・43/43・43
NXX 25	198/240	63	30	43・43/43
NXX 18	190/224	65	27	43・50/50
NXX 17	180/209	72	30	43・50/50
NXX 16	174/208	75	32	43・50/50
NXX 15	165/190	85	35	43・50/50
NXX 14	158/172	95	38	43・50/50
NXX 13	148/156	100	36	43・61/61
NXX 12 1/2	142/152	106	37	43・61/61
NXX 12	137/147	112	39	43・61/61
NXX 11	133/141	118	41	43・61/61
NXX 10 1/2	128/136	125	42	43・61/61
NXX 10	121/130	132	42	50・61/61
NXX 9 1/2	115/127	140	44	50・61/61
NXX 9	108/115	150	43	50・70/70
NXX 8 1/2	104/110	160	45	50・70/70
NXX 8	90.5/101.5	180	46	61・80/70
NXX 7	84.5/91	200	48	61・80/80

受注生産品の規格も掲載してあります。在庫はお問い合わせ願います。

特殊巾・特殊仕様品についてのご注文もお引き受けします。

■NMG規格表 規格巾120cm

品番	メッシュ/2.54cm	オープニング (μm)	オープニング エリア(%)	線径 (μm)
NMG 84	79.5	200	39	120
NMG 72	74	224	43	120
NMG 70	70	236	42	130
NMG 68	68.5	243	43	130
NMG 66	67.5	250	44	130
NMG 64	61	265	41	150
NMG 62	59.5	275	42	150
NMG 60	59	280	42	150
NMG 58	56.5	300	45	150
NMG 56	53.5	308	42	165
NMG 54	53	315	43	165
NMG 52	50.5	335	44	165
NMG 50	49	355	47	165

NMG 48	47	363	45	180
NMG 47	44	375	42	200
NMG 46	44.5	390	47	180
NMG 45	42.5	400	45	200
NMG 44	40.5	425	46	200
NMG 42	38	450	45	220
NMG 40	36.5	475	47	220
NMG 38	35.5	500	49	220
NMG 36	34	530	50	220
NMG 34	31.5	560	48	250
NMG 32	30	600	50	250
NMG 31	29	630	52	250
NMG 30	27.5	670	53	250
NMG 28	25.5	710	51	280
NMG 27	24.5	750	52	280
NMG 26	23.5	800	55	280
NMG 24	21	850	49	350
NMG 23	20.5	900	53	350
NMG 20	19	1,000	56	350
NMG 19	16.5	1,120	53	430
NMG 17	15	1,250	54	430
NMG 15	14	1,400	60	430
NMG 14	12	1,600	57	500
NMG 12	11	1,800	61	500
NMG 10	9.5	2,000	56	670

受注生産品の規格も掲載してあります。在庫はお問い合わせ願います。
特殊巾・特殊仕様品についてのご注文もお引き受けします。

■ニップ(ナイロン)強力網規格表 規格巾102cm

品番	メッシュ/2.54cm	オープニング (μm)	オープニング エリア(%)	線径 (μm)	厚さ (μm)
NB 90	90	155	30	130	270
NB 80	80	190	36	130	240
NB 60	60	258	37	165	320
NB 50	50	308	37	200	380
NB 40	40	435	47	200	380
NB 34	34	512	47	235	440
NB 20	20	990	61	280	520

受注生産品の規格も掲載してあります。在庫はお問い合わせ願います。
特殊巾・特殊仕様品についてのご注文もお引き受けします。

■N-NO規格表 規格巾115cm ▲受注生産 ★綾組織

品番	メッシュ/2.54cm	オープニング (μm)	オープニング エリア(%)	線径 (μm)	厚さ (μm)
N-NO.508S★	508	20	16	30	60
N-NO.460S▲★	460	25	21	30	60
N-NO.420T★	420	25	18	35	70
N-NO.420S▲★	420	30	25	30	51
N-NO.380T★	380	32	23	35	68
N-NO.380S▲	380	37	30	30	55
N-NO.355T★	355	37	26	35	66
N-NO.355S▲	355	42	34	30	52
N-NO.330T★	330	42	30	35	66
N-NO.330S▲	330	47	37	30	50
N-NO.305T	305	48	34	35	60
N-NO.305S▲	305	53	41	30	53
N-NO.280HD▲	280	53	34	38	64
N-NO.270T	270	59	39	35	60
N-NO.255HD	255	57	32	43	75
N-NO.230T	230	67	37	43	75
N-NO.200HD	200	77	37	50	86
N-NO.175T	175	95	43	50	87
N-NO.150T	150	108	41	61	106
N-NO.125HD▲	125	123	37	80	142
N-NO.125T	125	133	43	70	121
N-NO.110S	110	161	49	70	121

受注生産品の規格も掲載してあります。在庫はお問い合わせ願います。

特殊巾・特殊仕様品についてのご注文もお引き受けします。

当社資料は参考値であり、特別な条件で使用する場合はご相談ください。

本規格は改良のために予告なく変更することがあります。

お問い合わせ  Ring

 072-990-1305 |  FAX 072-990-1303 |  info@ring-gr.jp