

Product reference	開口(オープニング) [μm]	開口率 [%]	メッシュ 経糸 [n/cm]	メッシュ 横糸 [n/cm]	メッシュ 経糸 [n/インチ(標準)規格単位]	メッシュ 横糸 [n/インチ(標準)規格単位]	線径 経糸 [μm]	線径 横糸 [μm]	重量 [g/m <sup>2</sup> (標準)規格単位]	重量 [oz/yd <sup>2</sup> ]	厚さ [μm]	幅 [cm]	特注幅 [cm]
<b>SEFAR FLUORTEX</b>													
02-70/22	70	22	63.0	63.0	160	160	85	85	145	4.3	158	123	-
02-85/27	85	27	60.5	60.5	154	154	85	85	0	0.0	175	-	115
02-150/36	150	36	40.0	40.0	102	102	100	100	138	4.1	200	-	120
09-250/39	250	39	25.0	25.0	64	64	152	152	165	4.9	290	123	-
08-250/39	250	39	25.0	25.0	64	64	152	152	145	4.3	290	-	265
09-300/36	300	36	20.0	20.0	51	51	215	215	230	6.8	385	-	123
09-420/39	420	39	14.9	14.9	38	38	260	260	260	7.7	450	-	130
09-500/42	500	42	13.0	13.0	33	33	280	280	270	8.0	500	-	132
09-590/47	590	47	11.5	11.5	29	29	275	275	240	7.1	485	-	123
09-850/58	850	58	8.9	8.9	23	23	275	275	180	5.3	505	-	123
09-1000/45	1000	45	6.7	6.7	17	17	515	515	480	14.2	1000	123	-
09-1800/61	1800	61	4.4	4.4	11	11	500	500	310	9.2	1000	-	110
09-2000/60	2000	60	3.8	3.8	10	10	610	610	375	11.1	1130	-	123

お問い合わせ



☎ 072-990-1305

FAX 072-990-1303

✉ info@ring-gr.jp