IBC コンテナ (1tタンク) Intermediate Bulk Containers

内容量:1,000L 程度 中型複合容器(金属枠+ブロー成形容器+パレット)

■外観仕様



■詳細仕様

パワートートP (IBC-1000D)



■構 成

(外寸·単位mm)

高分子量高密度ポリエチレン製・内容器 (充填ロキャップ、排出バルブ)×1 亜鉛メッキ鋼板製・パレット×1 亜鉛メッキ角パイプ・外枠(表示板)×1 高密度ポリエチレン製プロテクタ×4

■充填口寸法

基本仕様

150¢ IBC-1000D IMDGコードの2等級、3等級に対応できます。

UN表示 (n) 31HA1/Y/YR/J/HK/KJK/3708/2060					
寸	法	1000(幅)×1200(奥行)×1149(高)			
重	量	約62Kg			
呼び	容量	1000ℓ(実容量1050ℓ)			
充填口寸法		150φ	排出口	50φ	

240φ IBC-1000D

寸 法	1000(幅)×1200(奥行)×1149(高)			
重 量	約62Kg			
呼び容量	1000ℓ(実容量1050ℓ)			
充填口寸法	240φ	排出口	50 <i>φ</i>	
			(外寸·単位mm)	

1200 mm

※寸法等の諸元は標準値であって規格値ではありません。※寸法等の諸元は予告なく変更することがあります。 ※取扱いは取扱説明書に従って下さい。※リンク使用は、お客様自身で耐用年数をよく検討された上でご使用下さい。

パワートー (IBC-1000B/C)



■構 成

高分子量高密度ポリエチレン製・内容器 (充填ロキャップ、排出バルブ)×1 高分子量高密度ポリエチレン製・パレット×1 高分子量高密度ポリエチレン製・天板×1 鋼製メッシュ状・外枠(クリンチプレート)×1 高密度ポリエチレン製プロテクタ×4

■基本仕様

■UN表示 (出)31HA1/Y/YR/J/HK/KJK/3744/2080

寸 法 1000(幅)×1200(奥行)×1160(高)

重 量 約81Kg

呼び容量 1000ℓ(実容量1050ℓ)

充填口寸法 150φ 排出口 50φ

240φ IBC-1000B

寸 法	1000(幅)×1200(奥行)×1160(高)		
重 量	約81Kg		
呼び容量	1000ℓ(実容量1050ℓ)		
充填口寸法	240φ	排出口	50φ

450φ IBC-1000C

寸 法	1000(幅)×1200(奥行)×1160(高)			
重 量	約81Kg			
呼び容量	1000ℓ(実容量1050ℓ)			
充填口寸法	450φ	排出口	50φ	
	•	•	(b)	

(外寸·単位mm)

(外寸·単位mm)

(外寸·単位mm)



